



MY LISH Serie



Wir empfehlen für die Schweiz den Carport mit Dachspannweite 2.70 Meter,
Länge 5.10 Meter mit drei Pfosten.
Dieser trägt eine Schneelast von bis zu 95 kg/m².





MY LISH Serie


Specs Table	Wind Speed	Load 60 kgf/m ²	Single	M-Joint	2-Joint	Backing Post	Side Panel
	V _{ex} =137 km/h						

Aluminium Farben Spektrum

SLC	KC	UC	BD
Silber	Mild schwarz	Urbangrau	Dunkelbraun

Dachmaterial (2mm feste Platte)

Blue Smoke	FRP	Heat Protect FRP
100%UV	100%UV	100%UV +50%IR



Konstruktionstypen: Zwei oder mehrere einzelne oder Mini-Carports können in verschiedener Weise verbunden werden, um eine breitere Ausführung zu ermöglichen. Alle folgenden Maße sind in Metern dargestellt.



Mini

Dachspannweite	1.8	2.1
Länge	5.1	+1.4



Single

Dachspannweite	2.4	2.5	2.7	3.0
Länge	5.1	5.8	+1.4	



M-Joint

Dachspannweite	mini single	single single	single single
Länge	5.1	5.8	



Double Joint

Dachspannweite	mini	single	single
Länge	5.1	5.8	5.8



Wide

Dachspannweite	3.6	4.2	4.8	5.1	5.4	6.0
Länge	5.1	5.8				

Zubehör



1 Unterstützungsstangen



Die Unterstützungsstangen sind optional und werden eingesetzt, um den Windwiderstand zu erhöhen und die Tragkapazität an Schneelast zu verdoppeln. Die Stangen sind leicht an- und abzumontieren.

2 Seitenpanel

Mit einem Element können Sie sich zusätzlichen Schutz und Diskretion verschaffen. Die Seitenpanels sind in folgenden Höhentypen erhältlich: 500mm, 800mm und 1100mm.

3 Dachverstärkung

Maximieren Sie die Stabilität Ihres Carports in windigen Regionen mit diesem speziellen Dachprofil (Verstärkung von 34m/s auf 42m/s).

